

FIX BOND PLUS



Een1- component montage- en constructielijm op basis van oplosvrije polyurethaan prepolymeren

Leveringsvorm : 310ml koker

Aantal kokers per doos : 20 stuks



EIGENSCHAPPEN

- Hoogvullend vermogen – toepasbaar op oneffen ondergronden
- Minimale opschuiming
- Waterbestendig volgens Euro-norm EN 204 D4
- Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
- Loopt niet af bij verticale toepassingen
- Handvast na 15 min.
- Kleeft op licht vochtige ondergrond, makkelijk schuurbaar
- Economisch verbruik dankzij goede doseereigenschappen
- Ultra snelle uitharding
- Kan worden bewerkt : schuren, schilderen en beitsen

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Beige
Basis	Polyurethaan prepolymeren
Consistentie	Pasteus – thixotrop
Geur	Reukloos
Open tijd	Droog 5min. bij +20 °C en 55% R.V
Handvast	15min . Bij +20 °C
Perstijd	45min
Persdruk	4-5 kg/cm ²
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur	Tussen +5 °C tot +30 °C
Krimp	Nihil
Verbruik	150 à 300 g/m ² (±1 koker)
Afschuifsterkte	Na 24u = 140 kg/cm ²
Densiteit	1.52
dichtheid	1.45 g/cm ³
Houdbaarheid	12mnd in ongeopende originele verpakking op een koele en droge plaats bewaren.

TOEPASSING

Voor het snel en watervast verlijmen van vele houtsoorten , massieve en niet –massieve, vezel-, spaander en multiplexplaten, MDF- en kunststofplaten, ramen en deuren, trappen en veranda, interieur- en keukeninrichting.

Voor montage van gipskartonplaten en bouwplaten. Bijzondere goede hechtingen op steen, natuursteen, marmer, arduin, granito, baksteen, beton en andere poreuze materialen. Geeft geen doorbloedingen en vlekt niet op natuursteen. Tevens geschikt voor het kleven van metaal, polystyreen, PU-schuim, steenwol en andere bouwmaterialen op poreuze ondergronden (uitgezonderd PVC, PE, PP, PA) Zowel binnen als buiten toepasbaar.

VERWERKING

Ondergrond

- De ondergronden moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn
- Niet poreuze materialen bij voorkeur opruwen

Verfverdraagzaamheid

Zeer goed

Gebruik

- De lijm eenzijdig aanbrengen
- De verbinding binnen de 5min. tot stand brengen, samendrukken en tijdelijk (verticale delen) steunen
- Bij grote oppervlakken de lijm in strepen aanbrengen en desnoods met lijmkam uitstrijken

REINIGEN

Gereedschap onmiddellijk reinigen. Overtollige verse lijm direct verwijderen met **FAST PLUS CLEANER** van OnePlus. Uitgeharte lijm is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

Garantie
De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoops- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei volgschade.

Aansprakelijkheid
Op grond van dit productblad kan niet worden aanvaard. Leveringen uitsluitend volgens onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. De informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.

Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Veiligheidsaanbevelingen
Zie veiligheidsblad