

# POWER TRACK EXPRESS

Is een multifunctionele lijm en kit met onmiddellijke hechting op basis van MS-hybride polymeren

Leveringsvorm : 290ml koker

Aantal kokers per doos : 20 stuks



## TECHISCHE GEGEVENS

Kleur	Zwart/wit
Basis	MSP-hybride polymeren
Uitharding	Door luchtvochtigheid en temperatuur
Dichtheid	1.40 g/cm <sup>3</sup>
Filmvorming	Na ± 8min bij +23 °C, 50% R.V
Uithardingstijd	± 3mm/24u bij +23 °C, 50% R.V
Volumeverandering	2 - 3%
Shore-A-hardheid	55 (DIN 53504, S2)
Aanvangskracht	450 kg/m <sup>2</sup>
High modulus	100%, 1.8N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504, S3)
E-modulus bij 100% (ISO 8339)	>0.4Mpa (DIN 53504, S2)
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +100 °C
UV-bestendigheid	Uitstekend
Voegbreedte	Max. 30mm
Verwerkingstemperatuur	Omgeving +5 °C tot +30 °C
Houdbaarheid	12mnd in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats bewaren

## VERWERKING

### Ondergrond

- moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn

### Verfverdraagzaamheid

Zeer goed

## REINIGEN

Gereedschap onmiddellijk reinigen. Overtollige verse lijm direct verwijderen met **FAST PLUS CLEANER** van OnePlus. Uitgeharde lijm is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

## EIGENSCHAPPEN

- Zeewater-, schimmel-, bacteriën-, UV- en weerstbestendig.
- Duurzame blijvende elastische hechting
- Bevat geen siliconen-, isocyanaten-, oplosmiddelen of solventen
- Trilbestendig
- Verlijmende en afdichtende toepassingsmogelijkheden met onmiddellijke kleefkracht
- Vlekt niet op natuursteen, geeft geen doorbloedingen
- Snelle doorharding, krimpt niet en is reukloos
- Binnen en buiten toepasbaar
- Geen randzonevervuiling
- IJzersterke hechting zonder primer op praktisch alle ondergronden, zelfs op vochtige

## TOEPASSING

**Bevestiging** : Van alle isolatiematerialen incl. harde schuimplaten en piepschuim (brandt niet door) rots- en glaswol, natuurleien, dakpannen en andere dakmaterialen.

**Verlijming** : Natuursteen, marmer, arduin (geeft geen doorbloedingen en vlekt niet), keramiek, tegels, pleisterwerk, gips- en kartonplaten, vensterbanken, beton en baksteen, volkern, betonplex, rockpanel- en gevelbekledingsplaten, spiegels, glas, plexiglas, PVC, kunststof, polyester, alu, zink, messing, inox en gegalvaniseerd metaal, plinten, plafond, wand- en polycarbonaatplaten, acryl- en akoestische platen.

**Constructiekit** : Voor verlijming en afdichting van carrosserienaden en scheepsdeknaden.

**Montage** : In de metaalbouw, industrie, alu of metalen gevel- en dakbedekkingen.

### Gebruik

- De lijm eenzijdig aanbrengen in kegelvorm (9mm)
- Bij verticale verlijmingen van gevelbekleding : lange stroken kit aanbrengen in kegelvorm in combinatie met **DOUBLE TAPE** van OnePlus
- Bij horizontale verlijming van een oversteek of luifel over de volledige lengte in kegelvorm 9mm aanbrengen met om de 25cm een opening van 10cm laten voor luchtcirculatie. Idem voor **DOUBLE TAPE**, eventueel ondersteunen indien nodig en dit zonder vervorming van double tape.

### Garantie

De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoops- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei volgschade.

### Aansprakelijkheid

Op grond van dit productblad kan niet worden aanvaard. Leveringen uitsluitend volgens onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. De informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.

Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

### Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsblad