

TRANS BOND PLUS

Een 1-component montage- en constructielijm op basis van polyurethaan prepolymeren

Leveringsvorm : 310ml koker

Aantal kokers per doos : 20 stuks



TECHISCHE GEGEVENS

Basis	Polyurethaan prepolymeren
Consistentie	Pasteus – thixotrop
Geur	Reukloos
Open tijd	Droog 5min. bij +20°C en 55% R.V
Handvast	15min . Bij +20°C
Perstijd	45min.
Persdruk	4-5 kg/cm ²
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +100°C
Verwerkingstemperatuur	Tussen +5°C tot +30°C
Krimp	Nihil
Vlampunt	> +100°C
Verbruik	150 à 300 g/m ² (±1 koker)
Dichtheid	1.12 g/cm ³
Uithardingstijd	Na 20u is 90% van de uiteindelijke uitharding bereikt bij een dunne lijmvoeg
Houdbaarheid	12mnd in ongeopende originele verpakking op een koele en droge plaats bewaren.

VERWERKING

Ondergrond

- De ondergronden moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn
- Niet poreuze materialen bij voorkeur opruwen

Verfverdraagzaamheid

Zeer goed

REINIGEN

Gereedschap onmiddellijk reinigen. Overtollige verse lijm direct verwijderen met **FAST PLUS CLEANER** van OnePlus. Uitgeharde lijm is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

EIGENSCHAPPEN

- Beperkt opvullend vermogen – toepasbaar op oneffen ondergronden
- Minimale opschuiming
- Waterbestendig volgens Euro-norm EN 204 D4
- Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
- Loopt niet af bij verticale toepassingen
- Handvast na 15 min.
- Kleeft op licht vochtige ondergrond, makkelijk schuurbaar
- Economisch verbruik dankzij goede doseereigenschappen
- Ultra snelle uitharding
- Kan worden bewerkt : schuren, schilderen en beitsen

TOEPASSING

Voor het snel en watervast verlijmen van vele houtsoorten, massieve en niet-massieve, vezel-, spaander en multiplexplaten, MDF- en kunststofplaten, ramen en deuren, trappen en veranda, Interieur- en keukeninrichting.

Voor montage van gipskartonplaten en bouwplaten.

Bijzondere goede hechtingen op steen, natuursteen, marmer, arduin, granito, baksteen, beton en andere poreuze materialen. Geeft geen doorbloedingen en vlekt niet op natuursteen.

Tevens geschikt voor het kleven van metaal, polystyreen, PU-schuim, steenwol en andere bouwmaterialen op poreuze ondergronden (uitgezonderd PVC, PE, PP, PA)

Zowel binnen als buiten toepasbaar.

Gebruik

- De lijm eenzijdig aanbrengen
- De verbinding binnen de 10min. tot stand brengen, samendrukken en tijdelijk (verticale delen) steunen
- De uithardingstijd is afhankelijk van de temp., het vochtgehalte en de dikte van de lijmlaag.

Garantie

De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoops- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei volgschade.

Aansprakelijkheid

Op grond van dit productblad kan niet worden aanvaard. Leveringen uitsluitend volgens onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. De informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.

Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsblad